

**Inox / Alu**

**Inox A2 type 616 C chevron**

**Tête normalisée antidérapante (breveté) coefficient de frottement 0,53**


Pour tous sols, même semi-consistants, clous livrés seuls (résine non fournie) pose classique. Perçage  $\varnothing$  9 mm, profondeur 25 mm. Sur le sol bien propre et sec, la quantité de résine introduite dans les trous percés doit être dosée avec précision, en évitant tout excès pour la mise en place du clou.

- Pour sol dur, clous livrés avec cheville, pose facilitée
- Perçage  $\varnothing$  11 mm, profondeur 30 mm
- Conditionnement par lots de 200 unités



**Inox concentrique ou laiton**

Les clous podotactiles inox, reproduisant les Bandes d'Éveil à la Vigilance, ont pour but d'alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Positionnés selon le gabarit de pose, ils sont conformes à la norme NF P98-351 d'août 2010, utilisables en intérieur et extérieur. Grâce à leur texture podotactile, ils sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonance du matériau).



**Accessoires**

Gabarit de pose acier - Dimensions 1000 x 420 mm

- Diamètre 9 mm pour pose au scellement chimique
- Diamètre 11 mm pour pose avec chevilles



**Le conseil de pose des clous ALU**

Flashez ce code et retrouvez **Le conseil de pose** sur notre site

