

A carreler 15 kN / m² - Passage piéton

Double cadre aluminium étanche pour sols

Spécifications techniques

- Etanche : aux odeurs, à l'eau.
- Etanchéité : assurée par 1 joint Néoprène.
- Inaltérable : constitué de matériaux qui ne rouillent pas.
- Résistance : piétonnier, classe A15



Référence	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions extérieures (mm)	Hauteur utile (mm)	Hauteur totale (mm)
CAD 300	233 x 233	300 x 300	37	50
CAD 400	333 x 333	400 x 400	37	50
CAD 450	383 x 383	450 x 450	37	50
CAD 500	433 x 433	500 x 500	37	50
CAD 550	483 x 483	550 x 550	37	50
CAD 600	533 x 533	600 x 600	37	50
CAD 650	583 x 583	650 x 650	37	50
CAD 700	633 x 633	700 x 700	37	50
CAD 750	683 x 683	750 x 750	37	50
CAD 800	733 x 733	800 x 800	37	50
CAD 900	833 x 833	900 x 900	37	50
CAD 1000	933 x 933	1 000 x 1 000	37	50

Autres dimensions, nous consulter.

A carreler 50 kN / m² - Passage voiture

Double cadre aluminium étanche pour sols

Spécifications techniques

- Etanche : aux odeurs, au gaz, à l'eau.
- Etanchéité : assurée par 2 joints Néoprène.
- Sécurité : l'étanchéité est doublée d'une chicane à graisse, le remplissage est facultatif.
- Inaltérable : constitué de matériaux qui ne rouillent pas.
- Résistance : 5 000 kg / m² avec remplissage complet au béton BN 300.



Référence	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions extérieures (mm)	Hauteur utile (mm)	Hauteur totale (mm)
CA 7500	250 x 250	400 x 400	65	75
CA 7501	300 x 300	450 x 450	65	75
CA 7502	350 x 350	500 x 500	65	75
CA 7503	400 x 400	550 x 550	65	75
CA 7504	450 x 450	600 x 600	65	75
CA 7505	500 x 500	650 x 650	65	75
CA 7506	550 x 550	700 x 700	65	75
CA 7507	600 x 600	750 x 750	65	75
CA 7508	650 x 650	800 x 800	65	75
CA 7509	700 x 700	850 x 850	65	75
CA 7510	800 x 800	950 x 950	65	75
CA 7511	900 x 900	1 050 x 1 050	65	75
CA 7512	1 000 x 1 000	1 150 x 1 150	65	75

Autres dimensions, nous consulter.