



**A carreler 125 kN / m<sup>2</sup>**

**Gamme C2R - Hauteur : 75 mm**

Adapté à son environnement, le C2R sait se faire oublier quand il est installé ! Le C2R est implanté à l'intérieur des bâtiments, partout où la technique doit servir le décor, l'esthétique et l'environnement. Il est habillé indifféremment de carrelages, revêtements souples, sols sportifs, apierres naturelles ou reconstituées.



**Aluminium**

Référence	Passage libre A x B (mm)	Dimensions extérieures C x D (mm)	Poids (kg)
C2R / 030 A	300 x 300	400 x 400	5
C2R / 040 A	400 x 400	500 x 500	6,5
C2R / 045 A	450 x 450	550 x 550	7,4
C2R / 046 A	400 x 600	500 x 700	8,2
C2R / 050 A	500 x 500	600 x 600	8,2
C2R / 060 A	600 x 600	700 x 700	10,4
C2R / 068 A	600 x 800	700 x 900	12,2
C2R / 070 A	700 x 700	800 x 800	12,2
C2R / 080 A	800 x 800	900 x 900	15,2
C2R / 100 A	1 000 x 1 000	1 100 x 1 100	20,2

**Inox**

Référence	Passage libre A x B (mm)	Dimensions extérieures C x D (mm)	Poids (kg)
C2R / 030 X	300 x 300	444 x 444	10,5
C2R / 040 X	400 x 400	544 x 544	13,7
C2R / 050 X	500 x 500	644 x 644	16,5
C2R / 060 X	600 x 600	744 x 744	19,5
C2R / 070 X	700 x 700	844 x 844	23,4
C2R / 080 X	800 x 800	944 x 944	27,3

**Galvanisées à chaud ou inox passive**

Mailles : 30 x 30 mm. Hauteurs : 20, 25, 30 mm.  
 Chaque croisement est porteur grâce à la pression barre sur barre. Galvanisé à chaud.  
 Les dimensions des grilles sont inférieures de 10 mm à celles des cadres. Les barreaux porteurs sont toujours plus courts. Pour des charges et utilisations particulières, nous conseillons l'emploi de caillebotis appropriés (ex. : pour passage important de piétons ou activité de montage, choisir une épaisseur de 25 ou 30 mm ou prévoir un support supplémentaire).  
 Mailles 20 x 20 sécuritaires ou 20 x 10 pour collèges, bâtiments publics.



Maille (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions ext. cadre (mm)
30 x 30	20	500 x 350
30 x 30	20	600 x 400
30 x 30	20	700 x 400
30 x 30	20	800 x 400
30 x 30	20	800 x 500
30 x 30	20	900 x 400
30 x 30	20	900 x 500
30 x 30	20	1 000 x 400
30 x 30	20	1 000 x 500
30 x 30	20	1 100 x 400
30 x 30	20	1 100 x 500
30 x 30	25	800 x 500
30 x 30	25	800 x 600
30 x 30	25	900 x 500
30 x 30	25	900 x 600
30 x 30	25	1 000 x 500
30 x 30	25	1 000 x 600
30 x 30	25	1 100 x 500
30 x 30	25	1 100 x 600
30 x 30	25	1 200 x 500
30 x 30	25	1 200 x 600
30 x 30	30	1 000 x 500
30 x 30	30	1 100 x 500

Caillebotis standard maille 3030 mm (Grille avec ou sans cadre)  
 Caillebotis pressés, bordés avec un profil U, hauteur totale 20, 25 ou 30 mm, galvanisés à chaud.  
 Charge : passage piéton.  
 Les caillebotis et les cadres sont livrables à l'unité

